



ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ
การใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๕๔
(ปรับปรุงถึงปัจจุบัน) พ.ศ.๒๕๖๖

ตามที่สภาเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ได้เสนอร่างเทศบัญญัติเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๕๔ (ปรับปรุงถึงปัจจุบัน) พ.ศ.๒๕๖๖ ต่อสภาเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือและสภาเทศบาลฯ ได้มีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๕๔ (ปรับปรุงถึงปัจจุบัน) พ.ศ.๒๕๖๖ ในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่สอง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ และผู้ว่าราชการจังหวัดระนองได้ให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๕๔ (ปรับปรุงถึงปัจจุบัน) พ.ศ.๒๕๖๖ ตามมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๑๔)พ.ศ. ๒๕๖๒ และตามหนังสือจังหวัดระนองที่ รน๐๐๒๓.๔/๙๕๓๘ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖ นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ จึงประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๕๔(ปรับปรุงถึงปัจจุบัน) พ.ศ.๒๕๖๖ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ เป็นต้นไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายนิคม จุลเขต)

นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำท่าเรือ

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๕๔

(ปรับปรุงถึงปัจจุบัน) พ.ศ. ๒๕๖๖

หลักการ

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓ เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือโดยคณะเทศมนตรีขอเสนอร่างเทศบัญญัติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๕๔(ปรับปรุงถึงปัจจุบัน) พ.ศ. ๒๕๖๖ ต่อสภาเทศบาล เพื่อพิจารณาเห็นชอบให้ใช้เป็นเทศบัญญัติของเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

เหตุผล

เนื่องจากพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓ ได้มีการประกาศใช้ประกอบกับมาตรา ๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยคำแนะนำของคณะกรรมการขุดดินและถมดิน จะต้องออกกฎกระทรวงเกี่ยวกับมาตรการป้องกัน การพังทลายของดิน ในการขุดดินและถมดินมาตรการความปลอดภัยต่างๆและมาตรา ๗ กรณีที่ยังมิได้ออกกฎกระทรวงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้นเรื่องนั้นๆได้ ซึ่งขณะนี้กระทรวงมหาดไทยยังมิได้มีการออกกฎกระทรวงมาตรา ๖ ดังกล่าว ดังนั้นเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือจึงต้องจัดทำเทศบัญญัตินี้ เพื่อเป็นหลักในการปฏิบัติงานให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและถูกต้องต่อไป

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๕๔

(ปรับปรุงถึงปัจจุบัน) พ.ศ. ๒๕๖๖

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ วรรคสอง และมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๕๙๖ เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือและโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง จึงออกเทศบัญญัติของเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๕๔(ปรับปรุงถึงปัจจุบัน)พ.ศ. ๒๕๖๖

ข้อ ๒. ให้ใช้เทศบัญญัตินี้ในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ ตั้งแต่วันที่ได้ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่สำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือแล้วเจ็ดวัน

ข้อ ๓. ในเทศบัญญัติ

“แบบแปลน” หมายความว่า แบบแสดงแผนที่สังเขป แผนผังบริเวณรูปตัดและรายละเอียดในการขุดดินและถมดิน

“รายการประกอบแบบแปลน” หมายความว่า ข้อความชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดของดิน ชนิดของบ่อดินที่จะขุด ความลาดเอียงของบ่อดิน ระยะห่างของบ่อดินถึงดินหรือสิ่งปลูกสร้างของบุคคลอื่นวิธีการป้องกันการพังทลายของดิน หรือสิ่งปลูกสร้างและวิธีการในการขุดดินตลอดจนสภาพพื้นที่และบริเวณข้างเคียงระดับดินเดิม คุณสมบัติของดินที่จะขุดพร้อมทั้งวิธีปฏิบัติหรือวิธีการสำหรับขุดดิน เพื่อให้เป็นไปตามแบบแปลน และให้ความหมายว่าข้อความชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดของดินความสูงของเนินดินที่จะถมดินความลาดเอียงของเนินดินระยะห่างจากเนินดินถึงที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของบุคคลอื่นวิธีการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้างและวิธีการถมดินตลอดจนสภาพพื้นที่และบริเวณข้างเคียงระดับดินเดิมคุณสมบัติของดินที่จะถมพร้อมทั้งวิธีปฏิบัติหรือวิธีการสำหรับถมดินเพื่อให้เป็นไปตามแบบแปลน

“รายการคำนวณ” หมายความว่า รายการแสดงวิธีการคำนวณหาค่าเสถียรภาพ ความลาดเอียงที่ปลอดภัยในการขุดดินและถมดิน หรือรายการแสดงวิธีการคำนวณความปลอดภัยของกำแพงกันดิน

“ที่สาธารณะ” หมายความว่า ที่ซึ่งเปิดหรือยินยอมให้ประชาชนเข้าไปหรือใช้เป็นทางสัญจรได้ ทั้งนี้ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าตอบแทนหรือไม่

ข้อ ๔. การขุดดินที่มีความลึกจากระดับพื้นดินเกินสามเมตร หรือพื้นที่ปากบ่อเกิน หนึ่งหมื่นตารางเมตร จะต้องจัดทำแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณ ของผู้ได้รับใบอนุญาต ให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ไม่ต่ำกว่าประกาศสามัญวิศวกรด้านกฎหมายว่าด้วยกรประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ข้อ ๕. ในการขุดดินที่มีความลึกจากระดับพื้นดินเกินสามเมตรระยะห่างจากขอบถนนของลาดบ่อดินถึงเขตที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของบุคคลอื่นให้เป็นไปตามรายการคำนวณทางวิศวกรรมโดยให้มีระยะไม่น้อยกว่าความลึกของบ่อดินที่จะขุดแต่ต้องไม่น้อยกว่าสิบเมตร

ข้อ ๖. ในระหว่างการขุดดินต้องระบายน้ำบนพื้นดิน บริเวณขอบบ่อดินไม่ให้น้ำท่วมขัง

ข้อ ๗. การขุดดินในบริเวณที่ติดต่อกับที่สาธารณะหรือในที่สาธารณะ ผู้ขุดดินต้องจัดให้มีสิ่งกันตกน้ำหรือราวกันขอบบริเวณนั้นรวมทั้งติดตั้งไฟฟ้าให้มีแสงสว่างเพียงพอหรือไฟสัญญาณเตือนอันตรายจำนวนพอสมควรในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขึ้นด้วย

ข้อ ๘. ผู้ขุดดินจะต้องติดตั้งป้ายเตือนอันตรายขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร และยาวไม่น้อยกว่า ๑ เมตร โดยติดตั้งไว้ทุกระยะไม่เกิน ๑๐ เมตร รอบบ่อดินในตำแหน่งที่เห็นได้ง่ายตลอดระยะเวลา

ข้อ ๙. ผู้ขุดดินจะต้องขุดดินพื้นที่ที่แฉ่งและเมื่อสิ้นสุดการขุดจะต้องปรับพื้นที่ให้เป็นไปตามแบบแปลน

ข้อ ๑๐. การถมดินที่มีพื้นที่เกินสองพันตารางเมตรและมีความสูงของเนินดินตั้งแต่สองเมตรขึ้นไป ต้องจัดทำแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลนและรายการคำนวณของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธาไม่ต่ำกว่าประเภทสามัญวิศวกรตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ข้อ ๑๑. ในการถมดินระยะห่างจากขอบล่างของลาดเนินดินถึงเขตที่ดินของบุคคลอื่นให้เป็นไปตามรายการคำนวณทางวิศวกรรม แต่ต้องให้มีระยะไม่น้อยกว่าความสูงของดินถม

ข้อ ๑๒. ในกรณีที่ผู้ถมดินจะทำการถมดินชิดที่ดินของบุคคลอื่น ที่มีระยะห่างจากขอบล่างของลาดเนินดินถึงเขตที่ดินน้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร ต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของที่ดินข้างเคียง การถมดินตามวรรคหนึ่งหากจะทำกำแพงกันดินหรือฐานรากเสริมเพื่อป้องกันการพังทลายของดิน ให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

ข้อ ๑๓. การถมดินในบริเวณที่ติดกับที่ติดต่อกับที่สาธารณะผู้ถมดินจะต้องจัดให้มีป้ายเตือนอันตราย ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร และยาวไม่น้อยกว่า ๑ เมตร ติดตั้งไว้ในตำแหน่งที่มองเห็นได้ง่ายตลอดเวลา

ข้อ ๑๔. การถมดินที่มีพื้นที่เนินดินเกินสองพันตารางเมตรจะต้องจัดให้มีการระบายน้ำให้เพียงพอที่ไม่ให้เกิดความเดือดร้อนแก่เจ้าของที่ดินที่อยู่ข้างที่ไม่ให้เกิดความเดือดร้อนแก่เจ้าของที่ดินที่อยู่ข้างเคียงหรือบุคคลอื่น โดยระบายลงสู่ที่ระบายน้ำสาธารณะ คู คลอง แม่น้ำ ทะเล แหล่งน้ำสาธารณะหรือจัดให้มีแหล่งรับน้ำที่เพียงพอต่อปริมาณน้ำที่จะต้องระบายออกจากเนินดิน

ข้อ ๑๕. การขุดดินและถมดิน ให้กระทำเฉพาะในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก ถ้าจะกระทำในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขึ้นต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ข้อ ๑๖. ในการขุดดินหรือถมดิน จะต้องจัดให้มีเครื่องหมายแสดงของขอบเขตที่ดินที่จะทำการขุดดินหรือถมดิน จะต้องติดตั้งป้ายขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๑๒๐ เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒๔๐ เซนติเมตร ในบริเวณที่ทำการขุดดินหรือถมดินที่สามารถเห็นได้ง่ายตลอดเวลาที่ทำการขุดดิน โดยแสดงข้อความดังต่อไปนี้

โครงการขุดดิน/ถมดิน เพื่อ.....
พื้นที่.....ไร่.....งาน.....ตารางวา ใ้รับแจ้ง
เลขที่.....วันเริ่มต้น.....วันสิ้นสุด..... ชื่อผู้ควบคุมงาน
.....เลขทะเบียน ก.ว. ชื่อผู้ดำเนินการขุดดิน/ถม
ดิน..... บ้านเลขที่.....ตรอก/
ซอย.....ถนน..... หมู่ที่.....ตำบล/แขวง
.....อำเภอ/เขต..... จังหวัด.....
รหัสไปรษณีย์.....โทรศัพท์.....

ข้อ ๑๗. ในระหว่างการขุดดินหรือถมดิน และหลังการขุดดินหรือถมดินเจ้าของที่ดินหรือผู้แจ้งหรือผู้ควบคุมงาน ต้องตรวจสอบเสถียรภาพของบ่อดินให้มีความมั่นคงปลอดภัยอยู่เสมอ

การขุดดินหรือถมดินตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือสิ่งปลูกสร้างของบุคคลอื่น หรือทรัพย์สินอันเป็นสาธารณะประโยชน์

ข้อ ๑๘. ผู้ควบคุมงาน

(๑) การถมดินที่พื้นที่เกินสองพันตารางเมตร จะต้องผู้ควบคุมงาน

(๒) การถมดินตามข้อ ๑๘ (๑) ที่มีความสูงของเนินดินเกิน ๒ เมตร จากพื้นดินและขุดดินที่มีความลึกเกินสามเมตร จากพื้นเดิม หรือมีพื้นที่ปากบ่อเกินหนึ่งหมื่นตารางเมตร จะต้องผู้ควบคุมงานที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาโยธา ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ข้อ ๑๙. ห้ามกองดินและจอดเครื่องจักรหนักทิ้งไว้บนขอบบ่อดินหรือเนินดินยกเว้นขณะทำงาน ตำแหน่งขอบนอกของล้อเครื่องจักรต้องอยู่ห่างจากขอบบ่อดินไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ เมตร

ข้อ ๒๐. ใบแจ้งการขุดดิน/ถมดิน ให้ใช้แบบ ด.๑ และใบรับแจ้งการขุดดิน/ถมดิน ให้ใช้แบบ ด.๒ ท้ายเทศบัญญัตินี้

ข้อ ๒๑. ให้นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้และให้มีอำนาจออกระเบียบ ข้อปฏิบัติ ประกาศ หรือคำสั่ง เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่.....๒๓.....เดือน.....กุมภาพันธ์.....พ.ศ.๒๕๖๖



(นายนิคม จุลเขต)

นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำท่าเรือ

เห็นชอบ



(นายบุญชัย สมใจ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาการฯ แทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

คำแนะนำในการขุดดินและถมดิน

ก. การขุดดินที่มีความลึกไม่เกิน ๓ เมตร หรือพื้นที่ปากบ่อไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร ควรใช้ค่าความลาดเอียง ไม่ชันกว่าที่กำหนดไว้นี้

ชนิดของดิน	ความลาด (แนวตั้ง ต่อ แนวราบ)
ดินที่มีส่วนผสมของกรวดและ/หรือทราย มากกว่า ๖๐% โดยน้ำหนัก นอกนั้นเป็นดินเหนียว เช่น ลูกกรัง ดินผุ	๑ : ๑
ดินที่มีส่วนผสมของกรวดและ/หรือทราย มากกว่า ๖๐% โดยน้ำหนักนอกนั้นเป็นทรายแป้ง เช่น กรวด ปน ทราย ทรายถมเม็ดหยาบ เป็นต้น	๑ : ๒
ดินที่มีส่วนผสมของทรายแป้งและ/หรือดินเหนียว มากกว่าหรือเท่ากับ ๔๐% โดยน้ำหนัก เช่น ดินร่วน ดินเหนียว ทรายซีเป็ด เป็นต้น	๑ : ๓

ข. การขุดดินที่มีความลึกไม่เกิน ๓ เมตร หรือพื้นที่ปากบ่อไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร ควรใช้ค่าความลาดเอียง ไม่ชันกว่าที่กำหนดไว้นี้

ชนิดของดิน	ความสูงจากระดับดินเดิม	ความลาด (แนวตั้ง ต่อ แนวรวม)
ดินถมบดอัดแน่นที่มีส่วนผสมของ ทรายและ/หรือกรวดปน มากกว่า ๖๐% และดินเดิมใต้ดินถมเป็นดิน แน่นหรือทรายแน่น	ไม่ถึง ๓ เมตร ๓ เมตร ถึงน้อยกว่า ๕ เมตร	๑ : ๑.๕ ๑ : ๒
ดินที่มีบดอัดแน่นที่มีส่วนผสมของ ทรายแข็งและ/หรือดินเหนียว มากกว่า หรือเท่ากับ ๔๐% โดย น้ำหนักและดินเดิมใต้ดินถมเป็นดิน แน่น หรือทรายแน่น	ไม่ถึง ๓ เมตร ๓ เมตร ถึงน้อยกว่า ๕ เมตร	๑ : ๒ ๑ : ๓